



Kompakter Gebäudebrandschutz.

Den IFEX- CFFC bieten wir in einer Standardversion an, die jedoch nach Kundenwünschen und deren Bedürfnissen angepasst werden kann.

Je nach vorhandener Infrastruktur kann zum Beispiel neben der systeminternen Wasserversorgung ein Anschluss an ein vorhandenes Frischwassernetz eingebunden werden. Sprechen Sie uns bitte an, wir beraten Sie sehr gern!

Vom Projektentwurf mit Hilfe moderner 3-D-CAD- Systeme bis zur Ablieferung des einsatzbereiten Systems inklusive fachlicher Einweisung liefern wir nach neuesten Standards geprüfte Qualität.

Passgenaue Adaption an die gebäudespezifische Einbausituation, fachgerechter Einbau qualitativ hochwertiger Komponenten.

IFEX hat immer die passende Lösung

TECHNISCHE DATEN *:

Maße (H x B x T):	1800 x 1300 x 400 mm
Wasservorrat:	80 Liter in Kunststofftank (PE)
Druckluftvorrat:	1 x 6 Liter/ 300 bar in Stahlflasche
Flaschenventil:	Mit eingebauten Manometer zur Vorratskontrolle
Schlauchtrommel:	30 Meter Koaxialschlauch; Manueller Antrieb
Löschmittelförderpumpe:	230 V/ AC; 0,55 kW/ 1800 Liter/ min. bei 10 bar Druck
Löschgerät:	IFEX IP3 Impulspistole
Betriebstemperatur:	+5°C bis +40°C
Verschlusselement:	Scharniertür

OPTIONEN:

Maße:	Sondergrößen auf Wunsch
Wasservorrat:	Bis maximal 120 L (Bei Standardschrankgröße)
Löschgerät:	IFEX CAFS
Löschmittelzusatz:	AFFF Schaummittel mit Dosiereinrichtung
Verschlusselement:	Rolladen, nach oben öffnend

Weitere Optionen auf Anfrage